



**PNEUMAX**

		Descripción	Código	Fuerza de accionamiento	Presión max.	Caudal a 6 bar, p=1	Ø nominal
<b>Antirepetidor de mando bimanual</b>		Tipo III A (según normativa EN 574)	900.18.9	/	3-8 bar	40 NI/min	mm 2,5
		Tipo III B (según normativa EN 574)	900.18.10				
		Adaptador para válvula de pot.	900.18.11				
<b>Flip - Flop</b>		G 1/8"	900.52.1.2	/	max.10 bar	540 NI/min	mm 6
<b>Válvulas oscilantes G 1/8"</b>		Sin elementos lógicos NOT	900.52.5	/	2-8 bar	540 NI/min	mm 6
		Con elementos lógicos NOT	900.52.5C				
<b>Amplificadores de señal</b>		G 1/8"	900.32.6	/	0,05-10 bar	130 NI/min	mm 3
<b>Arranque progresivo</b>		G 1/4"	900.14.7	/	2,5-10 bar	Caudal tornillo todo abierto de 1 a 200 NI/min	mm 6
<b>Dispositivos baja-alta presión</b>		Con mando neumático	900.18.8P	/	max.10 bar	650 NI/min	/
		Con mecánica M2	900.18.8E				

1

**FLU-TECH CO. LTD.**

**Email:** sales@flutech.co.th **Website:** https://flutech.co.th

**Tel:** 02-384-6060, 086-369-5871-3 **Fax:** 02-384-5701 **LINE OA:** @flutech.co.th

**Address (HQ):** 845/3-4, Moo 3, Theparak Rd., T. Theparak, A. Mueang Samut Prakan, Samut Prakan, 10270, Thailand

LINE OA WEBSITE

